

**Professionelle Druckluftschlauchaufroller mit Federzug.
100% PUR-Polyurethan ULTRAFLEX Druckluftschlauch.
2-fach gewebeverstärkt, mit JWL® Euro-Stahlkupplung.
Wartungsfreie gekapselte Rückzugsfeder.**

Tech. Daten	Dimension	Arbeitsdruck	Sprengdruck	Temp. Bereich
130815AK-G	8 x 12 mm	15 bar	45 bar	-10°C bis 60°C
131015AK-GN	10 x 14,5 mm	20 bar	60 bar	-10°C bis 60°C
130818AK-N	8 x 12 mm	15 bar	45 bar	-30°C bis 60°C
131015AK-N	10 x 14,5 mm	20 bar	60 bar	-30°C bis 60°C
131315AK-N	13 x 18 mm	20 bar	60 bar	-30°C bis 60°C

Mod. 131315AK-N

2 m Anschlußschlauch mit Euro- Stahlnippel. 4-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar. 15 m Schlauch.



€ 278,-
(231,67)

Mod. 131015AK-N

2 m Anschlußschlauch mit Euro- Stahlnippel. 4-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar. 15 m Schlauch.

€ 218,-
(181,67)



Mod. 131015AK-GN

1 m Anschlußschlauch mit Euro- Stahlnippel. 2-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen mit schwenkbare Wandhalterung. 15 m Schlauch.

€ 218,-
(181,67)



Kontrollierte Zwangsführung!
Stoppt an jedem beliebigen Punkt!

ST130900 - Schwenkbare Wandhalterung

Montieren sie die schwenkbare Halterung für Wand oder Decke um ihren Schlauchaufroller noch flexibler zu handhaben. Für die Modelle: 131015AK-N und 131315AK-N, Wirkungsgrad: 140°



€ 38,-
(31,67)

Mod. 130818AK

2 m Anschlußschlauch mit Euro-Stahlnippel. 4-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar. 18 m Schlauch.



€ 148,-
(123,33)

Elektro - Kabelaufroller für den professionellen Einsatz
Aufrollautomatik mit 20 m PVC - Kabel im Kunststoffgehäuse, 1,5 m Anschlußkabel Schwenkbare Wandhalterung. Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl für gleichmäßigen Rücklauf. CE - Norm Schuko Kupplung mit Kindersicherung und Stecker

Mod. 123020

Thermoüberlastungsschutz
max. Belastung: 1000 W aufgerollt, 2750 W abgerollt
Technische Daten:
Spannung: 230 V
Schutzart: IP 42
Kabellänge: 20 m
Kabel: 3 x 1,5 mm² / H05VV-F
Belastbarkeit aufgerollt: 1000 W
Belastbarkeit abgerollt: 2750 W
Abmessungen: 345 x 275 x 140 mm

€ 138,-
(115,-)



Mod. 130815AK-G

1 m Anschlußschlauch mit Euro- Stahlnippel. 2-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen mit schwenkbare Wandhalterung. 15 m Schlauch.



€ 148,-
(123,33)

Aufrollautomatik mit 15 m Gummi - Kabel im robusten Stahlgehäuse, 1,5 m Anschlußkabel. Für Wand- oder Bodenmontage geeignet. Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl für gleichmäßigen Rücklauf. Inkl. CEE-Stecker mit Phasenwender CEE-Kupplung, 400 V/16A oder optional 32A

Mod. 140015

Thermoüberlastungsschutz
Technische Daten:
Spannung: 400 V
Schutzart: IP 42
Kabellänge: 15 m
Kabel: 5G 1,5 mm² / H07RN-F
Belastbarkeit aufgerollt: 3500 W
Belastbarkeit abgerollt: 4400 W
Abmessungen: 495 x 345 x 485 mm

€ 428,-
(356,67)

für Wand- oder
Bodenmontage geeignet



stabiles und robustes Stahlgehäuse für sicheres Arbeiten



Leitungsschutz
Sicherung
bei Überlastung

1,5 m Anschlußkabel