

**Professionelle Druckluftschlauchaufroller mit Federzug.  
100% PUR-Polyurethan ULTRAFLEX Druckluftschlauch.  
2-fach gewebeverstärkt, mit Euro-Stahlkupplung.  
Wartungsfreie gekapselte Rückzugsfeder.**

Tech. Daten	Dimension	Arbeitsdruck	Sprengdruck	Temp. Bereich
131015AK-GN	10 x 14,5 mm	20 bar	60 bar	-10°C bis 60°C
130818AK-N	8 x 12 mm	15 bar	45 bar	-30°C bis 60°C
131015AK-N	10 x 14,5 mm	20 bar	60 bar	-30°C bis 60°C
131315AK-N	13 x 18 mm	20 bar	60 bar	-30°C bis 60°C

### Mod. 131015AK-N

2 m Anschlußschlauch mit Euro- Stahlnippel.  
4-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen.  
Aufrollerarm für Wand- oder Bodenmontage  
verstellbar. 15 m Schlauch.

**€ 258,-**  
(215,-)



### Mod. 131015AK-GN

1 m Anschlußschlauch mit Euro- Stahlnippel.  
2-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen  
mit schwenkbarer Wandhalterung. 15 m Schlauch.

**€ 228,-**  
(190,-)



Kontrollierte Zwangsführung!  
Stoppt an jedem beliebigen Punkt!

**Elektro - Kabelaufroller für den professionellen Einsatz**  
Aufrollautomatik mit 20 m PVC - Kabel im Kunststoffgehäuse,  
1,5 m Anschlußkabel Schwenkbare Wandhalterung. Starke Rücklaufedern aus  
Spezialstahl für gleichmäßigen Rücklauf.  
CE - Norm Schuko Kupplung mit Kindersicherung und Stecker

### Mod. 123020

Thermoüberlastungsschutz  
max. Belastung: 1000 W aufgerollt, 2750 W abgerollt  
Technische Daten:  
Spannung: 230 V  
Schutzart: IP 42  
Kabellänge: 20 m  
Kabel: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> / H05VV-F  
Belastbarkeit aufgerollt: 1000 W  
Belastbarkeit abgerollt: 2750 W  
Abmessungen: 345 x 275 x 140 mm

**€ 175,-**  
(145,83)



### Mod. 131315AK-N

2 m Anschlußschlauch mit Euro- Stahlnippel. 4-fach Rollenführung  
für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder  
Bodenmontage verstellbar. 15 m Schlauch.

**€ 328,-**  
(273,33)



### ST130900 - Schwenkbare Wandhalterung

Montieren sie die schwenkbare Halterung für Wand oder Decke um  
ihren Schlauchaufroller noch flexibler zu handhaben. Für die Modelle:  
131015AK-N und 131315AK-N, Wirkungsgrad: 140°



**€ 38,-**  
(31,67)

### Mod. 130818AK

2 m Anschlußschlauch mit Euro-Stahlnippel. 4-fach Rollenführung  
für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder  
Bodenmontage verstellbar. 18 m Schlauch.

**€ 148,-**  
(123,33)



### Taschenlampe mit Doppelfunktion

#### CT 3410

Zwei Leuchtquellen: Flutlicht & Lichtstrahl  
Spritzwassergeschützt - Stoßfest  
Leuchtweite: 160 Meter  
Leuchtdauer: bis zu 2 h  
Halteclip (z. B. für Handtasche oder Gürtel)



**€ 40,-**  
(33,33)



**275  
LUMEN**

### AKKU-ARBEITSLAMPE mit Powerbank CT 3515 EUB

Leuchtdauer: bis zu 6,5 h  
Leuchtweite: 53 Meter  
inkl. Netzgerät und Autoladegerät

Spritzwassergeschützt - Stoßfest  
Magnetclip

**€ 124,80**  
(104,-)



**1100  
LUMEN**

