

# Professionelle Druckluftschlauchaufroller mit Federzug

100% PUR - Polyurethan ULTRAFLEX Druckluftschlauch. 2-fach gewebeverstärkt, mit JWL® Euro-Stahlkupplung. Wartungsfreie gekapselte Rückzugfeder.

## Mod. 130815AK-G

2-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen.  
Mit schwenkbarer Wandhalterung.  
Anschlusschlauch mit Euro-Stahlnippel.  
15 m Schlauch



## ST130900

### Schwenkbare Wandhalterung

Montieren sie die schenkbare Halterung für Wand oder Decke um ihren Schlauchaufroller noch flexibler zu handhaben.  
Wirkungsgrad: 140°



## Mod. 131015AK-GN

Stoppt an jedem beliebigen Punkt  
Kontrollierte Zwangsführung

2-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen.  
Mit schwenkbarer Wandhalterung.  
Anschlusschlauch mit Euro-Stahlnippel.  
15 m Schlauch



## Mod. 130818AK

4-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar.  
Anschlusschlauch mit Euro-Stahlnippel.  
18 m Schlauch



## Mod. 131015AK-N

4-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar.  
Anschlusschlauch mit Euro-Stahlnippel.  
15 m Schlauch



## Mod. 131315AK-N

4-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar.  
Anschlusschlauch mit Euro-Stahlnippel.  
15 m Schlauch



Techn. Daten:	Dimension	Arbeitsdruck	Sprengdruck	Temp. Bereich	Gewicht
130815AK-G	8 x 12 mm	15 bar	45 bar	-10°C bis 60°C	6 kg
131015AK-GN	10 x 15,5 mm	20 bar	60 bar	-40°C bis 80°C	6,6 kg
130818AK	8 x 12 mm	15 bar	45 bar	-30°C bis 60°C	8 kg
131015AK-N	10 x 14,5 mm	20 bar	60 bar	-30°C bis 60°C	15 kg
131315AK	13 x 18 mm	20 bar	60 bar	-30°C bis 60°C	16kg