

## Professionelle Druckluftschlauchaufroller mit Federzug

100% PUR - Polyurethan ULTRAFLEX Druckluftschlauch. 2-fach gewebeverstärkt, mit JWL® Euro-Stahlkupplung. Wartungsfreie gekapselte Rückzugfeder.

### Mod. 130815AK-G

1m Anschlusschlauch mit Euro-Stahlnippel.  
2-fach Rollenführung für zuverlässiges aufrollen. Mit schwenkbarer Wandhalterung.  
15m Schlauch



### ST130900 - Schwenkbare Wandhalterung

Montieren sie die schwenkbare Halterung für Wand oder Decke um ihren Schlauchaufroller noch flexibler zu handhaben.  
Wirkungsgrad: 140°  
Für die Modelle:  
131015AK-N und 131315AK-N



### Mod. 131015AK-G

1m Anschlusschlauch mit Euro-Stahlnippel.  
2-fach Rollenführung für zuverlässiges aufrollen. Mit schwenkbarer Wandhalterung.  
15m Schlauch



### Mod. 130818AK

2m Anschlusschlauch mit Euro-Stahlnippel.  
4-fach Rollenführung für zuverlässiges aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar  
18m Schlauch.



### Mod. 131015AK-N

2m Anschlusschlauch mit Euro-Stahlnippel.  
4-fach Rollenführung für zuverlässiges aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar  
15m Schlauch.



### Mod. 131315AK-N

2m Anschlusschlauch mit Euro-Stahlnippel.  
4-fach Rollenführung für zuverlässiges aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar  
15m Schlauch.



Techn. Daten:	Dimension	Arbeitsdruck	Sprengdruck	Temp. Bereich	Gewicht
130815AK-G	8 x 12mm	15 bar	45 bar	-10°C bis 60°C	6kg
131015AK-G	10 x 14,5mm	20 bar	60 bar	-10°C bis 60°C	8,5kg
130818AK-N	8 x 12mm	15 bar	45 bar	-30°C bis 60°C	8kg
131015AK-N	10 x 10,5mm	20 bar	60 bar	-30°C bis 60°C	15kg
131315AK-N	13 x 18mm	20 bar	60 bar	-30°C bis 60°C	16kg