

### PUR - POLYURETHANSCHLAUCH gewebeverstärkt

100% PUR Polyurethan-ULTRAFLEX, Arbeitsdruck: bis 20 bar, Sprengdruck: 80 bar  
 extrem leicht, hochflexibel, knickfest, silikonfrei, ohne Weichmacher (wird daher  
 nicht spröde), UV-beständig, Temperaturbereich: -40 / +70° C



<b>13600</b>	6,5 x 10 mm, Rolle 100 m
<b>13800</b>	8,0 x 12 mm, Rolle 100 m
<b>13100</b>	10,0 x 14 mm, Rolle 100 m
<b>13130</b>	13,0 x 18 mm, Rolle 100 m
<b>13600-10</b>	6,5 x 10 mm, 10 m, mit Kpl. u. Nip.
<b>13800-10</b>	8,0 x 12 mm, 10 m, mit Kpl. u. Nip.
<b>13100-10</b>	10,0 x 14 mm, 10 m, mit Kpl. u. Nip.
<b>13130-10</b>	13,0 x 18 mm, 10 m, mit Kpl. Uu Nip.

### GUMMISCHLAUCH gewebeverstärkt

CONFLAIGLE Druckluft-Gummischlauch, Arbeitsdruck: bis 20 bar, Sprengdruck: 70 bar  
 extrem biegsam u. leicht, antistatisch, 2-fach gewebeverstärkt, -20 / +80° C,  
 beständig gegen Öl, Benzin, Chemie, Bremsflüssigkeit, Witterung, u.v.m.



<b>O2101</b>	6 x 12 mm, 40 m Rolle
<b>O2104</b>	8 x 14 mm, 50 m Rolle
<b>O2106</b>	10 x 16 mm, 50m Rolle
<b>O2110</b>	12,7 x 20 mm, 50m Rolle
<b>O2101-10</b>	6 x 12,0 mm, 10 m, mit Kpl. u. Nip.
<b>O2104-10</b>	8 x 15,0 mm, 10 m, mit Kpl. u. Nip.
<b>O2106-10</b>	10 x 17,5 mm, 10 m, mit Kpl. u. Nip.
<b>O2110-10</b>	12 x 20,0 mm, 10 m, mit Kpl. Uu Nip.

### BALANCER Federzug einstellbar, Seillänge 1,5m



<b>SRB0615</b>	Balancer 0,6 - 1,5 kg, 1,6 m
<b>SRB1020</b>	Balancer 1,0 - 2,0 kg, 1,6 m
<b>SRB1530</b>	Balancer 1,5 - 3,0 kg, 1,5 m
<b>SRB3050</b>	Balancer 3,0 - 5,0 kg, 1,5 m
<b>SRB4070</b>	Balancer 4,0 - 7,0 kg, 1,5 m
<b>SRB6090</b>	Balancer 6,0 - 9,0 kg, 1,5 m

### LEITUNGSÖLER



<b>LÖ38</b>	3/8" IG - 2x
<b>LÖ14A</b>	1/4" AG - mit Kupplungsrippel
<b>LÖ38A</b>	3/8" AG - mit Kupplungsrippel
<b>TK14A</b>	1/4" AG - mit Schlauchanschluss
<b>TK38A</b>	3/8" AG - mit Schlauchanschluss