



HYDRAULISCHE RANGIERHEBER

DK20HLQ



Kapazität: 2,0 t
Max. Höhe: 795 mm

Hochheber für Geländewagen und Kleintransporter

- Sehr niedrige min. Höhe von nur 80 mm
- Breiter und robuster Rahmen aus hochfestem Stahl
- Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs
- Direkt gesteuerter Auslöser für kontrolliertes Absenken und Totmannsteuerung für optimale Sicherheit
- Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Geräuscharme Räder mit O-Ring in Polyurethan schützen den Werkstattboden
- Ergonomisch gestylter Handgriff gewährleistet einen guten und festen Griff



DK50HLQ



Kapazität: 5,0 t
Max. Höhe: 975 mm

Hochheber optimal für Land- und Baumaschinen oder LKWs

- Niedrige min. Höhe von nur 140 mm
- Optionale Luftgummiräder zum leichten Verfahren (Zubehör)
- Breiter und robuster Rahmen aus hochfestem Stahl
- Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs
- Direkt gesteuerter Auslöser für kontrolliertes Absenken
- Totmannsteuerung für optimale Sicherheit
- Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Ergonomisch gestylter Handgriff gewährleistet einen guten und festen Griff



	DK20HLQ	DK50HLQ
Kapazität	2,0 t	5,0 t
Min. Höhe	80 mm	140 mm
Max. Höhe	795 mm	975 mm
Länge, Rahmen	950 mm	1290 mm
Länge, Hebel	950 mm	1200 mm
Rahmenhöhe	220 mm	265 mm
Breite	500 mm	525 mm
Gewicht	49 kg	170 kg

