



# HYDRAULISCHE RANGIERHEBER

## DK40Q / DK60Q



Kapazität: 4,0 / 6,0 t  
Max. Höhe: 600 mm

### Für LKWs, Land- und Bau- maschinen

Sehr niedrige min. Höhe von nur 140 mm

Optionale Luftgummiräder zum leichten Verfahren (Zubehör)

Breiter und robuster Rahmen aus hochfestem Stahl

Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs

Direkt gesteuerter Auslöser für kontrolliertes Absenken

Totmannsteuerung für optimale Sicherheit

Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung

Ergonomisch gestylter Handgriff gewährleistet einen guten und festen Griff



## DK100Q / DK120Q



Kapazität: 10,0 / 12,0 t  
Max. Höhe: 585 mm

### Für LKWs, Land- und Bau- maschinen

Sehr niedrige min. Höhe von nur 150 mm

Optionale Luftgummiräder zum leichten Verfahren (Zubehör)

Breiter und robuster Rahmen aus hochfestem Stahl

Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs

Direkt gesteuerter Auslöser für kontrolliertes Absenken

Totmannsteuerung für optimale Sicherheit

Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung

Ergonomisch gestylter Handgriff gewährleistet einen guten und festen Griff



	DK40Q	DK60Q	DK100Q	DK120Q
Kapazität	4,0 t	6,0 t	10,0 t	12,0 t
Min. Höhe	140 mm	140 mm	150 mm	150 mm
Max. Höhe	600 mm	600 mm	585 mm	585 mm
Länge, Rahmen	800 mm	800 mm	805 mm	805 mm
Länge, Hebel	950 mm	1200 mm	950 mm	1200 mm
Rahmenhöhe	240 mm	240 mm	260 mm	260 mm
Breite	500 mm	500 mm	530 mm	530 mm
Gewicht	95 kg	95 kg	118 kg	118 kg

