



LUFTHYDRAULISCHE WAGENHEBER

25-2



Kapazität: 25 / 10 t
Max. Höhe: 275 / 377 mm

2 stufiges Allzweckmodell für Busse und LKW's

Niedrige min. Höhe von nur 183 mm
Für harten, intensiven und professionellen Einsatz konstruiert
Hartverchromte Kolbenstangen sichern lange Lebensdauer zu
Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung
Totmannsteuerung für optimale Sicherheit beim Heben und Senken
25-2TH mit Teleskophebel verlängert die Reichweite bis 2123 mm für sicheres und bequemes Handling
Serienmäßig 2 Stück Verlängerungen (50/100 mm)



50-2



Kapazität: 50 / 25 t
Max. Höhe: 338 / 447 mm

2-stufiger lufthydraulischer Heber für besonders schwere Ansprüche

Min. Höhe von 221 mm
Für harten, intensiven und professionellen Einsatz konstruiert
Hartverchromte Kolbenstangen sichern lange Lebensdauer zu
Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung
Totmannsteuerung für optimale Sicherheit beim Heben und Senken
50-2TH mit Teleskophebel verlängert die Reichweite bis 2167 mm für sicheres und bequemes Handling
Serienmäßig 2 Stück Verlängerungen (50/100 mm)



	25-2	50-2
Kapazität	25 / 10 t	50 / 25 t
Min. Höhe	183 mm	221 mm
Max. Höhe	275 / 377 mm	338 / 447 mm
Länge, Rahmen	768 mm	812 mm
Länge, Hebel	1355 mm	1355 mm
Breite	161 mm	202 mm
Breite mit Rädern	307 mm	313 mm
Betriebsdruck	9 - 12 bar	9 - 12 bar
Min. Luftverbrauch	350 l/min	350 l/min
Gewicht	60 kg	80 kg

