



LUFTHYDRAULISCHE WAGENHEBER

50-3



Kapazität: 50 / 25 / 10 t
Max. Höhe: 211 / 264 / 333 mm

3-stufiger Heber für Niederflurfahrzeuge sowie andere Fahrzeuge mit niedriger Bodenfreiheit

Extrem flache min. Höhe von nur 151 mm und mit großer Hubkapazität

Trotz der niedrigen min. Höhe erreicht der Teleskopzylinder eine gute Hubhöhe

Für harten, intensiven und professionellen Einsatz konstruiert

Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung

Totmannsteuerung für optimale Sicherheit beim Heben und Senken

50-3TH mit Teleskophebel verlängert die Reichweite bis 2165 mm

Serienmäßig 2 Stück Verlängerungen (50/100 mm)



50-3H



Kapazität: 50 / 25 / 10 t
Max. Höhe: 338 / 447 / 560 mm

3-stufiger Heber mit großer Hubhöhe für vielseitige Anwendungen

Min. Höhe von nur 221 mm und große max. Höhe von 560 mm

Für harten, intensiven und professionellen Einsatz konstruiert

Hartverchromte Kolbenstangen sichern lange Lebensdauer zu

Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung.

Totmannsteuerung für optimale Sicherheit beim Heben und Senken

50-3HTH mit Teleskophebel verlängert die Reichweite bis 2165 mm

Aus Sicherheitsgründen darf der Heber nicht mit Verlängerungen benutzt werden



	50-3	50-3H
Kapazität	50 / 25 / 10 t	50 / 25 / 10 t
Min. Höhe	151 mm	221 mm
Max. Höhe	211 / 264 / 333 mm	338 / 447 / 560 mm
Länge, Rahmen	810 mm	810 mm
Länge, Hebel	1355 mm	1355 mm
Breite	202 mm	202 mm
Breite mit Rädern	308 mm	312 mm
Betriebsdruck	9 - 12 bar	9 - 12 bar
Min. Luftverbrauch	350 l/min	350 l/min
Gewicht	67 kg	73 kg

