



# LUFTHYDRAULISCHE WAGENHEBER

## 25-I



Kapazität: 25 t  
Max. Höhe: 344 mm

### I-stufiger lufthydraulischer Wagenheber für Baumaschinen und LKWs

Min. Höhe von nur 220 mm  
Für harten, intensiven und professionellen Einsatz konstruiert  
Hartverchromte Kolbenstange sichert lange Lebensdauer zu  
Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung  
Totmannsteuerung für optimale Sicherheit beim Heben und Senken  
25-I TH mit Teleskophebel verlängert die Reichweite bis 2120 mm für sicheres und bequemes Handling  
Serienmäßig 2 Stück Verlängerungen (50/100 mm)



## 25-IH



Kapazität: 25 t  
Max. Höhe: 611 mm

### I-stufiger lufthydraulischer Wagenheber für Land- und Baumaschinen, Anhänger sowie andere Fahrzeuge mit hoher Bodenfreiheit

Min. Höhe von 361 mm  
Große max. Höhe von nur 611 mm. Mit Verlängerung F250 (Zubehör) ist die max. Hubhöhe 861 mm  
Hartverchromte Kolbenstange sichert lange Lebensdauer zu  
Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung  
Totmannsteuerung für optimale Sicherheit beim Heben und Senken  
25-IH TH mit Teleskophebel verlängert die Reichweite bis 2172 mm für sicheres und bequemes Handling  
Serienmäßig 2 Stück Verlängerungen (50/100 mm)



	25-I	25-IH
Kapazität	25 t	25 t
Min. Höhe	220 mm	361 mm
Max. Höhe	344 mm	611 mm
Länge, Rahmen	768 mm	817 mm
Länge, Hebel	1355 mm	1355 mm
Breite	161 mm	230 mm
Breite mit Rädern	305 mm	311 mm
Betriebsdruck	9 - 12 bar	9 - 12 bar
Min. Luftverbrauch	350 l/min	350 l/min
Gewicht	62 kg	71 kg

